

# 納入仕様書

品名：小便器内蔵形センサ 再生キット

リボーン ゼット  
『REBORN Z』

品番：

| AC 式       |  | 電池式          |   |
|------------|--|--------------|---|
| RZ-505/802 |  | RZ-505D/802D |   |
| RZ-506     |  | RZ-506D      |   |
| RZ-507/807 |  | RZ-507D/807D |   |
| RZ-301/401 |  | RZ-301D/401D | ● |
|            |  |              |   |
|            |  |              |   |

改定版数：00 版

改定日：2019年03月07日

製造元 株式会社 バイタル

長野県佐久市平賀 4888

TEL.0267-62-4537 FAX.0267-62-4626

| 承認  | 確認  | 作成   |
|---|---|--|
|  |  |  |

|   |   |
|---|---|
| 仕 | 様 |
|---|---|

|                     |        |   |   |       |   |
|---------------------|--------|---|---|-------|---|
| 型                   | 式      | RZ-505/802 RZ-506 RZ-507/807 RZ-301/401<br>RZ-505D/802D RZ-506D RZ-507D/807D RZ-301D/401D             |   |       |   |
| 基本機能                | センサ感知  | 1) 本製品が人を感知すると2秒間前洗浄を行う<br>(前洗浄機能有り時)<br>2) 洗浄待機時間以上 人を感知し、その後感知しなくなると本洗浄時間洗浄を行う                      |   |       |   |
| 電                   | 源      | AC式 待機時:1W以下 動作時:7W以下<br>電池式 単3アルカリ電池 4本<br>約10年(付属のエボルタ乾電池で100回/日、前洗浄「無」で使用時)                        |   |       |   |
| 環                   | 境      | 使用温度範囲 1~40℃<br>使用水温範囲 1~40℃<br>使用湿度範囲 90%RH以下  |   |       |   |
| センサ機能               | 方      | 式 近赤外線反射型<br>感知距離設定 400mm・ <b>600mm</b> (A3白紙による) 切替え方式   |   |       |   |
| 電                   | 磁      | 弁   | 方 | 式     | パイロットキック式ダイヤフラム弁<br>使用圧力範囲 0.05~0.75MPa<br>耐圧性能 1.75MPa 1分間<br>使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと) |
| 洗浄機能                | 前洗浄機能  | <b>有り</b> (2秒)・無し 切替え方式<br>本洗浄機能 <b>4秒</b> ・6秒・9秒・12秒 切替え方式(洗浄待機時間8秒以上)<br>手動洗浄機能 手動スイッチを1秒押すと本洗浄時間洗浄 |   |       |   |
| ※ <b>太字</b> は工場出荷設定 |        |   |   |       |   |
| 告知機能                | 電池残量警告 | 所定以下の電池電圧になった際、センサ内の赤色LEDが3秒に1回点滅。新品電池交換により復旧。  |   |       |   |
|                     | 異常警告   | センサが5分間検出したままの状態になった際、異常と判断しセンサ内の赤色LEDが1秒に1回点滅。異常回避(障害物の除去など)により復旧                                    |   |       |   |
|                     | センサ反応  | センサ感知時、赤色LED点灯(AC式のみ)   |   |       |   |
| その他の機能              | 保守洗浄機能 | 最終使用後 8時間毎に本洗浄時間自動洗浄  |   |       |   |
|                     | 凍結防止機能 | 気温が3℃以下になると15分毎に本洗浄時間洗浄   |   |       |   |
| コンポーネント             | 外      | 観   | 図 | 添付図参照 |   |

