








REBORN Z 適合確認表


VITAL

既設品					REBORN Z		オプション部品	
メーカー	代表品番	外観・特徴	内部構造	電 源	適合品	定 価	専用止水栓	定 価
TOTO	US301C(S) 床置 US401C(S) 壁掛			AC100V式	RZ-301 RZ-401		SVS-301 SVS-401	
	US301CK 床置 US401CK 壁掛			電池式	RZ-301D RZ-401D			
	US520C・US610C US620C・US720C			AC100V式	RZ-620		—	
	US520CK・US610CK US620CK・US720CK			電池式	RZ-620D			
	US520CE(S) (ジアテクト) US610CE(S) (ジアテクト) US620CE(S) (ジアテクト) US720CE(S) (ジアテクト)			AC100V式	RZ-620J			
				電池式	RZ-620JD			
	TES101PB			AC100V式	RZ-102			
INAX	AWU-802AM 床置 AWU-505AM 壁掛			AC100V式	RZ-505 RZ-802	¥70,000 (税別)	SVS-505 SVS-802	定価なし (オープン)
	電池(発電)式			RZ-505D RZ-802D				
	AWU-506 壁掛 ※506の後にRなどが続く品番は 別途ご相談ください。			AC100V式	RZ-506			
				電池(発電)式	RZ-506D			
	AWU-807AMP 床置 AWU-807AML 床置 AWU-507AMP 壁掛 AWU-507AML 壁掛			AC100V式	RZ-507D／RZ-807D		—	
				電池(発電)式	RZ-507D／RZ-807D			
	AWU-807RAMP 床置 AWU-807RAML 床置 AWU-507RAMP 壁掛 AWU-507RAML 壁掛			AC100V式	RZ-807R			
				電池(発電)式	RZ-807RD			

施工イメージ


TOTO US301/401の場合

1




廃番になった内蔵型小便器

2




既存のセンサ及び電磁弁のユニットを取外し

3



専用のセンサ及び電磁弁のユニットを取付けるだけで

4



便器はそのまま
低コストで再生完了

●オプション部品(専用止水栓)もございます。

製品仕様

■小便器内蔵型センサ再生キット REBORN Z | リボーン セット |

品 番	電 源	電池寿命
RZ-301/401 RZ-505/802 RZ-506 RZ-507/807 ほか	AC100V式	—
RZ-301D/401D RZ-505D/802D RZ-506D RZ-507D/807D ほか	単3アルカリ電池 4本(付属)	約10年 (前洗浄「無」にて 100回/日使用)

感知距離設定	前洗浄機能	本洗浄機能
40cm/60cm 切替え方式	有(2秒)/無 切替え方式	4秒・6秒・9秒・12秒 切替え方式

保守洗浄機能	凍結防止機能
最終使用後 8時間経過ごとに洗浄	気温3℃以下になると 15分ごとに洗浄

※AC100V式の配線処理は、有資格者(電気工事士)による工事が必要です。※既設品が施工手順通りに設置されていない場合など、本製品を設置することができない場合があります。

※仕様・色・価格などは、予告なく変更する場合があります。※水道水以外でご使用になったことに起因する不具合は、保証対象外となります。※既存の配管上の漏れがあったり老朽化が進行している場合は、設置を控えてください。※本製品設置以降、既存部品や構造部において不具合や故障が生じても、保証対象外となり弊社では責任を負いかねます。※記載内容は、2026年10月現在のものです。