

納入仕様書

品名：壁埋め込み型小便器センサ 再生キット

リボーン アルファ
『REBORN α 』

品番：

AC 式		電池式	
RB-95		RB-95D	●
RB-95L		RB-95LD	
RB-100		RB-100D	
RB-100L		RB-100LD	
RB-150		RB-150D	
RB-95P		RB-95PAD	
		RB-95AD	

改定版数： 02 版

改 定 日： 2018 年 10 月 10 日

製造元 株式会社 バイタル

長野県佐久市平賀 900

TEL.0267-62-4537 FAX.0267-62-4626



承 認	確 認	作 成
品証部長 '18/10/12 牛草	品質保証 '18/10/10 久保	開発部 '18/10/10 土屋

仕 様

型 式	RB-95 RB-95L RB-100 RB-100L RB-150 RB-95P RB-95D RB-95LD RB-100D RB-100LD RB-150D RB-95PAD RB-95AD							
基 本 機 能	センサ感知	1) 本製品が人を感知すると 2 秒間前洗浄を行う (前洗浄機能有り時) 2) 洗浄待機時間以上 人を感知し、その後感知しなくなると本洗浄時間洗浄を行う						
電 源	AC 式	待機時:1W 以下	動作時:7W 以下					
	電池式	単 3 アルカリ電池	4 本	約 10 年 (付属のエボルタ乾電池で 100 回/日、前洗浄「無」で使用時)				
環 境	使用温度範囲	1~40℃						
	使用水温範囲	1~40℃						
	使用湿度範囲	90%RH 以下						
センサ機能	方 式	近赤外線反射型						
	感知距離設定	AC 式: 700 mm ・1000 mm (A3 白紙による) 切替え方式 電池式: 400 mm・ 600 mm (A3 白紙による) 切替え方式						
電 磁 弁	方 式	パイロットキック式ダイヤフラム弁						
	使用圧力範囲	0.05~0.75MPa						
	耐 圧 性 能	1.75MPa 1 分間						
	使 用 流 体	上水 (氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと)						
洗 浄 機 能	前洗浄機能	有り (2 秒)・無し 切替え方式						
	本洗浄機能	4 秒 ・6 秒・9 秒・12 秒 切替え方式(洗浄待機時間 8 秒以上)						
	手動洗浄機能	手動スイッチを 1 秒押すと本洗浄時間洗浄						
※ 太字 は工場出荷設定								
告 知 機 能	電池残量警告	所定以下の電池電圧になった際、センサ内の赤色 LED が 3 秒に 1 回点滅。新品電池交換により復旧。						
	異 常 警 告	センサが 5 分間検出したままの状態になった際、異常と判断しセンサ内の赤色 LED が 1 秒に 1 回点滅。異常回避 (障害物の除去など) により復旧						
	センサ反応	センサ感知時、赤色 LED 点灯 (AC 式のみ)						
その他の機能	保守洗浄機能	最終使用後 8 時間毎に本洗浄時間自動洗浄						
	凍結防止機能	気温が 3℃以下になると 15 分毎に本洗浄時間洗浄						
コンポーネント	外 観 図	添付図参照						

