

納入仕様書

品名：壁埋め込み型小便器センサ 再生キット

リ ボ ー ン アルファ
『REBORN α 』

品番：

AC 式		電池式	
RB-95		RB-95D	
RB-95L	●	RB-95LD	
RB-100		RB-100D	
RB-100L		RB-100LD	
RB-150		RB-150D	
RB-95P		RB-95PAD	
		RB-95AD	

改定版数： 02 版

改 定 日： 2018 年 10 月 10 日

製造元 株式会社 バイタル

：長野県佐久市平賀 900


TEL.0267-62-4537 FAX.0267-62-4626



承 認	確 認	作 成

仕 様

型 式	RB-95 RB-95L RB-100 RB-100L RB-150 RB-95P RB-95D RB-95LD RB-100D RB-100LD RB-150D RB-95PAD RB-95AD
基 本 機 能	セ ン サ 感 知 1) 本製品が人を感知すると 2 秒間前洗浄を行う (前洗浄機能有り時) 2) 洗浄待機時間以上 人を感知し、その後感知しなくなると本洗浄時間洗浄を行う
電 源	AC 式 待機時:1W 以下 動作時:7W 以下 電池式 単 3 アルカリ電池 4 本 約 10 年 (付属のエボルタ乾電池で 100 回／日、前洗浄「無」で使用時)
環 境	使用温度範囲 1～40℃ 使用水温範囲 1～40℃ 使用湿度範囲 90%RH 以下
セ ン サ 機 能	方 式 近赤外線反射型 感知距離設定 AC 式： 700 mm ・1000 mm (A3 白紙による) 切替え方式 電池式： 400 mm・ 600 mm (A3 白紙による) 切替え方式
電 磁 弁	方 式 パイロットキック式ダイヤフラム弁 使用圧力範囲 0.05～0.75MPa 耐 圧 性 能 1.75MPa 1 分間 使 用 流 体 上水 (氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと)
洗 浄 機 能	前洗浄機能 有り (2 秒)・無し 切替え方式 本洗浄機能 4 秒 ・6 秒・9 秒・12 秒 切替え方式(洗浄待機時間 8 秒以上) 手動洗浄機能 手動スイッチを 1 秒押すと本洗浄時間洗浄
※ 太字 は工場出荷設定	
告 知 機 能	電池残量警告 所定以下の電池電圧になった際、センサ内の赤色 LED が 3 秒に 1 回点滅。新品電池交換により復旧。 異 常 警 告 センサが 5 分間検出したままの状態になった際、異常と判断しセンサ内の赤色 LED が 1 秒に 1 回点滅。異常回避 (障害物の除去など) により復旧 セ ン サ 反 応 センサ感知時、赤色 LED 点灯 (AC 式のみ)
その他の機能	保守洗浄機能 最終使用後 8 時間毎に本洗浄時間自動洗浄 凍結防止機能 気温が 3℃以下になると 15 分毎に本洗浄時間洗浄
コンポーネント	外 観 図 添付図参照



TOTO製 対象品番
TEA95L/TEA96L

					重量 (WEIGHT)	部品番号 (PRODUCT PARTS NUMBER)	品名 (PARTS NAME)	
8					--- Kgw	P07M0	RB-95L	
7					尺度 (SCALE)	材質 (MATERIAL)	使用機種 (PARTS NO.)	
6					NTS	N/A	ReBornα	
5					A4	材料処理 / 表面処理 (H/RT&SURFACE TREATMENT)	図番 (DWG NO.)	版数 (REV)
4					三角法	N/A	P07M0-0-0	NEW
3					THIRD ANGLE PROJECTION	承認 (APPROVED)		
2						確認 (CHECKED)		
1						作図 (DRAWN)		
REV	注	記	日	付	担当	承認	DATA:2018.03.12	